Specifications

备注(Remark)

1.材料(MATERIAL)

胶芯：PA6T+30%G.F UL94V-0，颜色:黑色.

Housing:PA6T+30%G.F UL94V-0,Color:Black

四方针：黄铜，镍底30u"MIN,表面镀金0.8u"MIN

Contact:Brass,0.8u"MIN GOLD PLATING OVER ALL
30u" MIN NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

2.特性 (characteristics):

额定电流：3 AMP

Raring Current:3 AMP.

接触阻抗：20 mΩ MAX.

Contact Resistance:20 mΩ MAX.

绝缘阻抗：1000 MΩ MIN.

Insulating Resistance:1000 MΩ MIN.

耐电压：AC 500V/分钟.

Withstanding Voltage:AC 500V/Minute.

温度范围：-40° C to+105° C

Temperture Range: -40° C to+105° C

Ordering Information

B190-1 XX XX X M X X 1

NO.OF PINS
6~64P

Contact Plating

Full Of Gold	Semi-gold
A0=0.8u"	B0=0.8U'
A1=1u"	B1=1U'
A2=1.5u"	B2=1.5U'
A3=2u"	B3=2U'
A4=3u"	B4=3U'
A5=5u"	B5=5U'
A6=10u"	B6=10U'
A7=15u"	B7=15U'
A8=20u"	B8=20U'
A9=30u"	B9=30U'

S1=Ordinary Tin Plated
S2=Matte Tin Plated
S3=Tin-plated High-temperature

INSULATOR MATERIAL:
B: PA6T
C: PA9T
D: LCP

B: Black
G: Grey427
E: Grey413
W: White
U: Blue

PACKING
A: PE Bag
B: Tape & Reel
C: Tube
D: Tube+CAP
E: Tray



REV	DATE	SYMBOL	MODIFICATION DESCRIPTION

OPERATION	
X.X	±0.25
X.XX	±0.20
X.XXX	±0.10
Angle	±3°
DIM	TOL

SCALE		Fit	
UNIT		MM	
SIZE	A4	DESIGN	周芳杰 2021.7.2
SHEET	1/1	CHECK	
PROJ.		APPROVE	

Yxcon 东莞市宇熙精密连接器有限公司
www.yxcon.com Dongguan Yuxi Electronic Co.,Ltd.

PART NO.	B190-1XXXXXMXX1
TITLE:	2.54间距 简牛 塑高9.0 SMT
Customer No.	